



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03

06/06/2023

Konu : Su Tesisatı Malzemesi Alımı (yaklaşık maliyet)

Sayın.....

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere “Su Tesisatı Malzemesi Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için **yaklaşık maliyet** oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 13/06/2023 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir A. Çel
Satınalma Şube Müdürü

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B.Fiyat	Tutar
1	25 x4.2 mm 25 lik pprc boru 4 metrelik	5 Boy		
2	20 x3.4 mm 20 lik pprc boru 4 metrelik	4 Boy		
3	20x ¾ iç dişli pprc T	5 Adet		
4	20x ¾ dış dişli pprc T	5 Adet		
5	20 x 3/4 Dış dişli pprc Rekor	5 Adet		
6	¾ x1/2 Nipel redüksiyon	5 Adet		
7	25x 20mm pprc redüksiyon boru dönüştürücü	10 Adet		
8	20 mm pprc Küresel Vana	5 Adet		
9	25 mm pprc Küresel Vana	5 Adet		
10	32 x20 Pprc Redüksiyon	10 Adet		
11	25'lik pprc Maşon	10 Adet		
12	Teflon Bant	30 Adet		
13	Batarya Contası –fiskiye contası	40 Adet		
14	Çek valfli Lavabo eviye koku gider önleyici tıpa	10 Adet		
15	Su zımparası 200 lük	10 Adet		
16	Keten	200 gram		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Ek: 3 sayfa teknik şartname

1. 25'LİK PPRC PLASTİK BORU

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- Kireçlenme ve paslanma yapmamalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Çap bükülmesinin kaynak parçaları oluşturmamalıdır.
- Montaj firesi vermemelidir.
- 4 metrelik boy olacaktır.
- Çap:25 mm Et kalınlığı:4,2 mm

2. 20'LİK PPRC PLASTİK BORU

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- Kireçlenme ve paslanma yapmamalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Çap bükülmesinin kaynak parçaları oluşturmamalıdır..
- Montaj firesi vermemelidir.
- 4 metrelik boy olacaktır.
- Çap:20 mm Et kalınlığı:3,4 mm

3. 20'LİK İÇ DİŞLİ PPRC T BORU

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- İçten dişli olmalıdır.
- 20 mm x ¾ inç

4. 20'LİK DIŞ DİŞLİ PPRC T BORU

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Dıştan dişli olmalıdır.
- 20 mm x ¾ inç

5. 20'LİK DIŞ DİŞLİ REKOR

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Dıştan dişli olmalıdır.
- 20 mm x ¾

6. NİPEL REDÜKSİYON

- Uzun ömürlü ve direnç olmalıdır.
- Galvanizli olmalıdır.
- Borularda küçük çaptan büyük çapa geçişlere uygun olmalıdır.
- 3/4 x 1/2

7. 25x20 MM PPRC REDÜKSİYON

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Dış çap 25x20 mm.
- Ağırlık 0,012 kg/pcs

8. 20 MM PPRC KÜRESEL VANA

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- 20 mm küresel olmalıdır.

9. 25 MM PPRC KÜRESEL VANA

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- 25 mm küresel olmalıdır.

10. 32x20 MM PPRC REDÜKSİYON

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- Dış çap 32x20 mm.

11. 25 MM PPRC MAŞON

- 50 yıllık kullanım ömrü sağlamalı
- Dayanıklı olmalıdır ve kimyasal maddelere karşı yüksek direnç göstermelidir.
- İç yüzey kaygan ve parlak olmalıdır.
- İçinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmemelidir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlamalıdır.
- 25 mm.

12. TEFLON BANT

- Su tesisatı kullanımına uygun olmalıdır
- Dayanıklı olmalıdır.

- 12 mm*8 metre*0,08 mm ölçülerinde olmalıdır.

13. BAYARYA VE FİSKİYE CONTASI

- Su tesisatı kullanımına uygun olmalıdır
- Su kaçaklarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- Batarya ve fiskiyelere uygun olmalıdır.

14. LAVABO GİDER KOKU ÖNLEYİCİ TIPA



15. KÂĞIT SU ZIMPARASI

- Su zımparası 1.kalite olmalıdır
- Su zımparası minimum 400 kum olmalıdır
- Su zımparası 230x280 mm ölçülerinde olmalıdır

16. SU TESİSATI KETENİ

- Elyafı 1.kalite olmalıdır
- Sıvı, Hava, Dişli ve İçme Suyu Bağlantılarına uygun olmalıdır.
- 200 gr'lık olmalıdır.

KABUL VE DİĞER

- Yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünlere ait TSE belgeleri ibraz edilmelidir.
- Ürünlerin sevkiyatı tek seferde belirtilen şekilde Yüklenici tarafından yapılacaktır, ürünler istenilen tesislere götürülecek, sevkiyat ve araçtan indirme konusunda herhangi bir bedel ödemeyecektir.