

T.C.
Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

01.04.2024

Sayı : / DT - 33

Konu : Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Faik AĞAÇ
Şube Müdürü

S.No	Malzemenin Adı	Marka Model	Miktarı	Ölçü Birimi
1 .	4/0 VICRYL 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM		1200	Adet
2 .	5/0 VICRYL 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM		1200	Adet
3 .	STETESKOP		2	Adet
4 .	KAVİTRON EL PARÇASI-KIRMIZI KUŞAK		100	Adet

İletişim Bilgileri :

Tel : 0 (352) 207 66 66 Dahili 29007 (Satınalma Birimi)

Fax : 0 (352) 438 06 10

E-Posta : infodent@erciyes.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.) 4/0 VICRYL 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM

- 1- İğne Uzunluğu: 16mm
- 2- Dikiş Uzunluğu: 75cm
- 3- Renk: Menekşe/Renksiz
- 4- Dikiş Tipi: Sentetik Örgülü
- 5- Emilim Profili: Emilebilirlik : 56 - 70 Gün (Ortalama 63 Gün)
- 6- Dikiş Çapı: U SP 4-0
- 7- Dikiş Malzemesi: Poliglaktin 910
- 8- İğne Tanımı: 16mm, 3/8 Daire Yuvarlak Gövdeli İğne
- 9- Kaplama: Kalsiyum Stearat
- 10- Çekme Mukavemeti: 14 günde %75 tutma, 21 günde %50 tutma, 28 günde %25 tutma
- 11- Kaplamalı Vicryl Sütür, %90 glikolit ve %10 L-laktitten yapılmış bir kopolimerden oluşmalı.
- 12-İğne ince olmalı.
- 13-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalı.
- 14-İğne iç yüzeyi kanallı veya flat gövde olmalıdır. Operasyon boyunca iğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalı.
- 15-İğne yüzeyi pürüzsüz ve kanallı veya flat gövde olmalı, keskinliğini/sivriliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, kırılmaya karşı dirençli olmalı.
- 16-Firmalar 1 kutu kapalı ambalajda numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar değerlendirme dışı tutulacaktır.Teslim edilecek malzeme ile getirilen numunenin teyidi için istenildiği takdirde firmalardan kapalı ambalajlarda (birer kutu daha) numuneler talep edilebilecektir.

2.) 5/0 VICRYL 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM

- 1- İğne Uzunluğu: 16mm
- 2- Dikiş Uzunluğu: 75cm
- 3- Renk: Menekşe/Renksiz
- 4- Dikiş Tipi: Sentetik Örgülü
- 5- Emilim Profili: Emilebilirlik : 56 - 70 Gün (Ortalama 63 Gün)
- 6- Dikiş Çapı: U SP 5-0
- 7- Dikiş Malzemesi: Poliglaktin 910
- 8- İğne Tanımı: 16mm, 3/8 Daire Yuvarlak Gövdeli İğne
- 9- Kaplama: Kalsiyum Stearat
- 10- Çekme Mukavemeti: 14 günde %75 tutma, 21 günde %50 tutma, 28 günde %25 tutma
- 11- Kaplamalı Vicryl Sütür, %90 glikolit ve %10 L-laktitten yapılmış bir kopolimerden oluşmalı.
- 12-İğne ince olmalı.
- 13-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalı.
- 14- Operasyon boyunca iğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalı.
- 15-İğne yüzeyi pürüzsüz ve kanallı veya flat gövde olmalı, keskinliğini/sivriliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, kırılmaya karşı dirençli olmalı.
- 16-Firmalar 1 kutu kapalı ambalajda numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar değerlendirme dışı tutulacaktır.Teslim edilecek malzeme ile getirilen numunenin teyidi için istenildiği takdirde firmalardan kapalı ambalajlarda (birer kutu daha) numuneler talep edilebilecektir.

3.) STETESKOP

1. Stetoskop ile yüksek ve düşük frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.
2. Ses alıcısı yetişkin hastalarda kullanılmak üzere çift taraflı kullanıma uygun ve çan tipli olmalıdır.
3. Stetoskop kulak zeytinleri, kulak boruları, tek kanallı silikon Y hortumu ve çift taraflı tamburdan oluşmalıdır. Stetoskopta büyük tambur çapı 45 mm, küçük tambur çapı 34 mm (± 2 mm) olmalıdır.
4. Tambur üzerinde stetoskopun markası yazılmış olmalıdır.
5. Stetoskopun tamburu çelik olmalıdır.
6. Tambur kısmında temas noktasında ses kaybını önlemek ve mevcut ses kalitesini korumak için PVC halka bulunmalıdır.
7. Diyaframın etrafını çevreleyen halka kolay gevşememelidir.
8. Stetoskop simetrik bir yapıda olmalıdır, kromajlı kısımlarda delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
9. Kulak boruları kulak yoluna uyum sağlayacak şekilde orijinal pozisyonunu değişmeden korumalıdır.
10. Çelik yay ses kaybını önlemek amacıyla PVC hortumun içine gömülü olmalıdır.
11. Çelik yayın kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini engelleyecek kir, çapak gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
12. Ses alıcısından gelen PVC hortum herhangi bir ek olmadan ikiye ayrılarak kula borularına bağlı olmalıdır.
13. PVC Y hortumda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku yapmamalıdır.
14. Stetoskopun toplam uzunluğu 76-78 cm (± 3 cm) olmalıdır.
15. Stetoskop ile birlikte ikişer adet yedek kulak zeytini ve 1 adet yedek diyafram verilmelidir. Bu yedek parçalar zarar görmemesi için içerisinde yerleri belirlenmiş sünger bulunan şeffaf kutu içerisinde olmalıdır.
16. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
17. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
18. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
19. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
20. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
21. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren, yetkili firmaca onaylanmış "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır, bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu taktirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
22. Ürünler eğitim amacı ile kullanılacağından, ürünün dayanıklılığı ve sürdürülebilir kullanımı açısından Çin menşei olmamalıdır.
23. Ürünün belirtilen tüm özellikleri karşılaması durumunda, uygun fiyatta olması ve eğitimin aksamaması açısından zamanında teslimi önem taşımaktadır. Teslimat firmanın sorumluluğunda olup, giderler firmaya ait olacaktır.
24. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına ilave olarak 2 (iki) Yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (On) Yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

4.) KAVİTRON EL PARÇASI-KIRMIZI KUŞAK

- 1- KAVİTRON EL PARÇASI IŞIKLI OLMALIDIR.
- 2- EL PARÇASI PİEZO SİSTEM KAVİTRON CİHAZINA UYGUN OLMALI VE ÇALIŞIRKEN DIŞ MİNELERİNE ZARAR VERMEMELİDİR.
- 3- EL PARÇASININ FREKANSI 27.000-31.000 HZ ARASINDA OLMALIDIR.
- 4- EL PARÇASININ İÇ KISMI TİTANYUMDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 5- EL PARÇASI CİHAZA BAĞLI KABLOSUNDAN KOLAYCA AYRILABİLİR TİPTE OLMALIDIR.
- 6- ÜTS KAYDI OLMALIDIR.
- 7- KURUMDA KULLANILAN WOODPECKER MARKA KAVİTRON CİHAZLARININ ORJİNAL EL PARÇASI OLMALIDIR.

NOT :

YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR.
ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.
SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR.
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
<u>TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.04.2024 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.</u>