

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Sayı : 33441611.934-01-03/02


19.06.2018

Konu : Fotoselli Kapı Mekanizması Yapımı

Sayın.....

Üniversitemiz Merkez Depoda kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Fotoselli Kapı Mekanizması Yapımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzeme ve hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 20.06.2018 tarihi saat 15:00’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


İlkey KARACA
Satınalma Şube Müdür Vekili

NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIS OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ
- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.
- **TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.**
- **4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.**

S.n	Mal/Hizmetin adı	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	Fotoselli kapı mekanizması yapımı	1 Adet		

TOPLAM	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

Teknik Şartname:

218 cm kanat yüksekliği

75 cm *2 adet kanat

145 cm *2 sabit alüminyum kontrol kart üzerinde dijital ekran olmalı ve arıza kodu görülmeli
Konum anahtarı olmalı

Yük taşıma kapasitesi- tek kanat 110 kg, çift kanat 140 kg

Tekerlek sistemi-takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla

150 mm * 100 mm ekstrüzyon alüminyum

Açılma hızı-20 ÷ 140 cm/s (... ila ... arasında ayarlanabilir) 20 ÷ 180 cm/s (... ila ... arasında ayarlanabilir)

Kapanma hızı-20 ÷ 140 cm/s (... ila ... arasında ayarlanabilir) 20 ÷ 180 cm/s (... ila ... arasında ayarlanabilir)

Frenleme hızı 0.1 saniye

Duraklatma zamanı 0 ÷ 30 s (... ila ... arasında ayarlanabilir)

Gece modu duraklatma zamanı 0 ÷ 240 s (... ila ... arasında ayarlanabilir)

Elektriksel besleme 115/230 V ac - 50 (60) Hz

Güç tüketimi 100 W

Motor 24 V DC encoder ile

Acil durum performansı 24 V DC yedek batarya (30 dk. kesintisiz çalışma)

Kontrol paneli (Bilgisayara entegre) E100 kontrol ünitesi, XCOM, RS232 ve Wireless güncelleme modu destekli (Yazılım güncellemesi)

Aksesuar veya ek ürün beslemesi 24 V DC, 0.5 A

Çarpmaya karşı engelleme aygıtı Standart (Encoder ile elektronik olarak standart engelleme aracı)

Fotoselli emniyet sistemi Standart (Hem emniyet gözleri hem kombine radara entegre olarak çalışabilir)

Konfigurasyon Otomatik ve manüel

Konfigurasyon seçenekleri 1. Otomatik mod (fabrika ayarları) 2. Manüel mod

SD Keeper programlama ünitesi (Standart) 3. Tek yönlü açılma

SD Keeper programlama ünitesi (ekranlı) 4. Çift yönlü açılma (fabrika ayarları)

SD Keeper Light programlama ünitesi (Temel) 5. Sürekli açık modu 6. Komutsuz kapalı mod (fabrika ayarları) 7. Tam açılma (fabrika ayarları) 8. Kısmi açılma (Kış modu) 9. Reset (fabrika ayarlarına geri dön)